

Condiciones de aplicación / requisitos técnicos

	A	B	D	DK	E	F	FIN	UK	GR	I	IRL	L	NL	P	S
<b>Advertencias para la medida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los terminales superiores de los largueros de la escala han de estar concebidos de manera que no puedan ejercer presión entre sí (peligro de aplastamiento).</li> <li>Las escalas de tijeras se pueden emplear como andamio auxiliar hasta una altura máxima de 2,0 m, máxima luz entre apoyos 3,0 m.</li> </ul>	sin indicaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>control visual para detectar defectos visibles, como travesaños o largueros rotos</li> <li>utilizar únicamente escalas de tijeras con seguro de extensión adecuado y capacidad funcional</li> <li>poner a disposición escalas suficientemente altas</li> <li>pisar escalas multiuso sólo cuando el seguro de extensión está efectivo (tensado). El seguro de extensión ha de ser resistente a presión y tracción.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>el área de trabajo a la izquierda y derecha de la escala asciende como máximo a la longitud de un brazo.</li> <li>control visual para detectar defectos visibles, como travesaños o largueros rotos</li> <li>utilizar únicamente escalas de tijeras con seguro de extensión adecuado y capacidad funcional</li> <li>poner a disposición escalas suficientemente altas</li> </ul>	Utilizar solamente escalas de tijeras con seguro de extensión incorporado de forma fija	Mantener las escalas en buen estado	control visual para detectar defectos visibles, como travesaños o largueros rotos	<ul style="list-style-type: none"> <li>control visual para detectar defectos visibles, como travesaños o largueros rotos</li> <li>poner a disposición escalas suficientemente altas</li> <li>las escalas de tijeras se pueden usar hasta una altura máxima de 2,0 m.</li> </ul>	No colocar materiales en la escala	Las escalas de tijeras han de estar provistos con un seguro de extensión.	ninguna	<ul style="list-style-type: none"> <li>control visual para detectar defectos visibles, como travesaños o largueros dañados o rotos</li> <li>Utilizar solamente escalas de tijeras con seguro de extensión incorporado de forma fija</li> <li>poner a disposición escalas suficientemente altas</li> </ul>	Sin advertencias especiales	Lingüísticamente no se distingue entre escala o escalera de mano y escalera. La ley habla esencialmente de escaleras de escalones (mínima huella 18 cm). A partir de 2,0 m de altura se requiere un pasamano y una tala de bordillo.	Sin determinaciones